

SR DP



SERIE A SOFFITTO Ceiling Series

POTENZA FRIGORIFERA DA 2,0 A 14,2kW
Cooling capacity from 2,0 to 14,2kW

Condizionatori del tipo split system con condensazione ad aria, adatti per installazioni all'interno di room, shelter per stazioni radio base e locali tecnologici in genere.

La regolazione della temperatura è ottenuta tramite la variazione di capacità del condizionatore sfruttando la **tecnologia ad Inverter** (variazione di velocità di rotazione del compressore).

Il flusso d'aria dell'unità interna può essere diretto verso il basso (dislocamento) o orizzontalmente (convezionale).

I condizionatori sono dotati di controllore interno, sensori di temperatura e pressione, che permettono di realizzare un "sistema di condizionamento" **autonomo o coordinato**, assicurando così una ridondanza completa su tutte le funzioni di controllo e condizionamento.

I condizionatori vengono forniti con il **pannello interfaccia utente remoto** per la gestione di comando e controllo, completo di sezionatori con protezioni elettriche interne per sovracorrenti.

CARATTERISTICHE PRICIPALI

Main features

- Unità esterna con struttura in acciaio pressopiegato e pannelli in alluminio preverniciato o verniciato
- Unità interna con struttura in alluminio e pannelli in alluminio verniciato
- Alta resistenza alla corrosione
- Batteria condensatore a micro-canali alluminio-alluminio
- Riavvio automatico dopo un'assenza rete
- Ventilatori sezione evaporante del tipo EC
- Velocità dei ventilatori della sezione condensante variabile in funzione della pressione di condensazione
- Valvola termostatica elettronica
- Sezione trattamento aria 48Vdc

ACCESSORI

Accessories

A richiesta possiamo fornire i seguenti accessori:

- Kit staffe fissaggio UE⁽¹⁾ parete/pavimento (con antivibranti)
- Resistenza di riscaldamento
- Scheda interfaccia RS232/485
- Scheda Ethernet
- Scheda SNMP&Web
- Controllo umidità (limite deumidificazione 40%UR@30°C)

(1)= Unità esterna

Split air conditioning units air cooled type, suitable for installations inside room, shelter for radio base station and data processing centre.

*The adjustment of the temperature is got by means of the cooling capacity variation of the air conditioner through **Inverter technology** (rotation speed variation of compressor).*

The air flow of the internal unit can be delivered vertically (displacement) or horizontally (conventional).

*The air conditioners are equipped with internal controller and temperature and pressure probes, that allow to get an **independent or coordinated** "cooling system", assuring a complete redundancy of all the control and conditioning functions.*

*The air conditioners are provided with **remote interface user panel** for the manage of commands and controls, complete with disconnectors, with internal electrical protection for overcurrent.*

- External unit with painted steel made mainframe
- Internal unit with aluminum made mainframe and panels
- High corrosion resistant
- Aluminum-aluminum microchannel condenser battery
- Automatic restart after absence power supply
- EC evaporation section fans
- The fans of the condensation section have a variable speed in accordance with the condensation pressure
- Electronic thermostatic valve
- 48Vdc air treatment section


On request we can supply the following accessories:

- Wall/floor fixing bracket kit UE⁽¹⁾ (with vibration dampers)
- Heating resistance
- RS232/485 interface board
- Ethernet interface board
- SNMP&Web interface board
- Humidity control (dehumidification limit 40%RH@30°C)


(1)= External unit

DATI TECNICI Technical data

Unità esterna / External unit **UE**



Unità interna / Internal unit **UI**



RAFFERDDAMENTO
COOLING

Modello Model		AE2/8SR1DP AE2/8SR3DP	AE3/10SR3DP	AE5/14SR3DP
Compressore Compressor			Ermetico Inverter Inverter hermetic	
Potenza frigorifera totale ⁽¹⁾ Total cooling capacity	W	2000 / 8200	3000 / 10200	5000 / 14200
Potenza frigorifera sensibile Sensitive cooling capacity	W	2000 / 8200	3000 / 10200	5000 / 14200
Potenza riscaldamento (opzionale) Heating capacity (optional)	W	1500		3000
Tensione di alimentazione Voltage supply	V/pH/Hz	230/1/50	400/3+N/50	400/3+N/50
Potenza massima assorbita ^{UE(Vac) / UI(Vdc)} Maximum absorbed power	W	3150 / 220	4550 / 220	6250 / 380
Corrente massima assorbita ^{UE(Vac) / UI(Vdc)} Maximum absorbed current	A	14.4 / 4.6	6.0 / 4.6	9.2 / 4.6
Portata aria sezione evaporante Evaporating section air flow rate	m ³ /h	1700		2700
Portata aria sezione condensante Condensing section air flow rate	m ³ /h	3500	4500	6000
Tensione di alimentazione ausiliari Voltage auxiliary supply	Vdc	48		
Pressione sonora ⁽²⁾ Sound pressure	db(A)	53	54	56
Temperature limite di funzionamento Operation limit temperatures	C	-20° +45°		
Refrigerante Refrigerant		R407C		

- (1) La potenza frigorifera si riferisce alle seguenti condizioni:
Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R. =20%
- (2) Pressione sonora rilevata su UE a 5mt in campo libero riferita a temperatura aria a 25°C - Condizionatore in modalità compressione
Rumore di fondo 41db(A)

- (1) The cooling capacity is referred to the following conditions:
External Temperature 35°C - Inside Temperature 30°C - R.H. =20%
- (2) Sound pressure measured on an UE level at 5mt in free field conditions related to air temperature at 25°C - Conditioner in compression mode
Background noise 41db(A)

UE=Unità esterna UI=Unità interna

UE=External unit UI=Internal unit

DIMENSIONI Dimensions

Larghezza UE / UI (L) Width	mm	900 / 800	1030 / 800	1250 / 1000
Profondità UE / UI (P) Depth	mm	410 / 930		
Altezza UE / UI (H) Height	mm	860 / 340		
Peso UE / UI Weight	Kg	105 / 43	120 / 43	125 / 64

EMICON AC S.p.a. - Divisione ETHRA TECH

Sede Operativa: Via dell'artigianato, 12 - 06056 Massa Martana (PG) Italy Tel. +39 075/889071

Web: www.ethratech.it - E-mail: info@ethratech.it