



## SC single

Chassis compresseur personnalisé pour une utilisation en intérieur

Volume balayé de 80 m<sup>3</sup>/h à 7600 m<sup>3</sup>/h



Installation  
intérieure



Compresseurs  
à vis



Réfrigérant  
naturel

L'unité de conditionnement à compresseur unique SC d'ENEX INDUSTRIAL est adaptée à une utilisation en intérieur avec séparateur d'huile intégré et système de gestion d'huile. Disponible avec un large choix de marques de compresseurs utilisant un réfrigérant R717 hautement durable, l'unité SC est idéale pour les très grands systèmes de réfrigération industriels, tels que la transformation et le stockage des aliments, où plusieurs unités de compresseur simples sont préférées.

## CARACTÉRISTIQUES

- 1 compresseur à vis
- Large gamme de températures d'évaporation et de condensation
- Capacité et rapidité adaptées aux besoins des clients
- Séparateur d'huile horizontal ou vertical à haute efficacité
- Système de refroidissement d'huile

## OPTIONS

- Marque de compresseurs multiples: Mycom, Bitzer, Srmtec, GEA, Howden, Vilter
- Moteur à haut rendement
- **Options de refroidisseur d'huile:**
  - Thermosiphon
  - Refroidi à l'eau
- **Options de récupération de chaleur:**
  - Refroidisseur d'huile de récupération de chaleur
  - Désurchauffeur à récupération de chaleur

## APPLICATION



Stockage des aliments



Industrie agro-alimentaire



Patinoire



Industrie



Pétrole et Gaz



Refroidissement urbain