



## Slim-Kühlgerät

OS/BS: Schlanke, kompakte CO<sub>2</sub>- und Sole-Kühlgeräte

Kühlleistung von 0,5 kW bis 5 kW



AC-Ventilatoren



Natürliches Kältemittel



Alle Flüssigkeiten bereit



Hohe Effizienz

Die schlanken Kompaktgeräte von ENEX eignen sich ideal für kleine Kühlräume, die für Kühl- oder Gefrieranwendungen konzipiert sind. Sie können mit einem äußerst nachhaltigen R744-Direktexpansionssystem oder einem Solekreislauf verwendet werden.

## MERKMALE

- **Lamellenspule:** Hergestellt aus gerillten Kupferrohren (3/8 Zoll Ø für die MR-Serie und 1/2 Zoll Ø für die MC-Serie) und gewellten Aluminiumlamellen, hergestellt gemäß den CU-PROCLIMA®-Spezifikationen.
- **Ventilatoren:** Standardmäßig mit AC-Ventilatormotoren ausgestattet.  
Axiale Einphasenmotoren (230V | 50/60Hz)  
Konform mit ErP-Richtlinie Ø 250 mm
- **Gehäuse:** Aluminium-Magnesium-Legierung (97,5 % Al – 2,5 % Mg), die auch unter extremen Umgebungsbedingungen einen hohen Korrosionsschutz bietet; Darüber hinaus erfüllt diese Hülle die strengsten Lebensmittelhygienestandards.

## OPTIONEN

### MATERIAL LAMELLEN

- Kupferlamellen
- Beschichtete Lamellen

### GEHÄUSE

- Aluminium
- Lackiert
- Edelstahl

### DEFROST

- Heißgasabtauung
- Heißgasabtauung in der Spule und elektrisch in der Wanne (nur für MC)
- Elektrische Abtauung
- Ringheizgebläse

### WEITERE

- AquaAero
- Blygold
- Hochleistungsventilatoren
- Elektronische Steuerung

## ANWENDUNGEN



Lebensmittel-  
Einzelhandel



Lebensmittellager



Lebensmittelverarbeitung



Marine



Weingut & Brauerei