



## Enfriadore compacto

OS/BS: Enfriadores compactos baja silueta de CO<sub>2</sub> y salmuera

Capacidad de refrigeración de 0,5 kW a 5 kW



Ventiladores AC



Refrigerante natural



Trabaja con todos los fluidos



Alta eficiencia

Las unidades compactas delgadas de ENEX son ideales para pequeñas cámaras frigoríficas diseñadas para aplicaciones de refrigeración o congelación. Se pueden utilizar con un sistema de expansión directa R744 altamente sostenible o un circuito de salmuera

## CARACTERÍSTICAS

- **Batería:** Construido con tubos ranurados de cobre (3/8" Ø para serie MR y 1/2" Ø para serie MC), y aletas de aluminio corrugado, fabricadas según especificaciones CUPROCLIMA®
- **Ventiladores:** Equipado de serie con motores de ventilador AC. Motores monofásicos axiales (230V I 50/60Hz) Conforme a la Directiva ErP Ø 250
- **Carpintería:** Aleación de aluminio-magnesio (97,5% Al - 2,5% Mg), dándole una alta protección contra la corrosión incluso en condiciones ambientales extremas; además, esta carpintería cumple con los más estrictos estándares de higiene alimentaria

## OPCIONES

### MATERIAL DE LA ALETA

- Aletas de cobre
- Aletas recubiertas

### CARPINTERÍA

- Aluminio
- Pintado
- Acero inoxidable

### DESCONGELACIÓN

- Descongelación por gas caliente
- Descongelación de gas caliente en batería y eléctrica en bandeja (solo para MC)
- Descongelación eléctrica
- Aros calefactores

### OTROS

- AquaAero
- Blygold
- Ventiladores de alta eficiencia
- Control electrónico

## APLICACIONES



Distribución de alimentos



Almacenamiento de alimentos



Industria alimentaria



Refrigeración marina



Bodega y cervecería